

INTRONICS

OZ-20G

Ozone Fumigator

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน



บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด

1436/17 ถนนพหลโยธิน จักรเกษม จตุจักร กทม. 10900

โทร : +66 (0) 2939 1222 โทรสาร : +66 (0) 2939 1109

<http://www.intronics.co.th> e-mail : sales@intronics.co.th



OZ-20G Ozone Fumigator

การกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยโอโซน อาศัยคุณลักษณะการเป็น สารออกซิไดซ์อย่างรุนแรงของก๊าซโอโซน จึงทำให้โอโซนสามารถทำลาย พันธะโมเลกุลของสารอื่นๆได้

OZ-20G Ozone fumigator เป็นเครื่องที่ผลิตโอโซนความเข้มข้นสูง เพื่อใช้ฆ่าเชื้อ และกำจัดกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ภายในห้อง ทั้งยังใช้สำหรับ ฆ่าเชื้อที่เกาะติดอยู่ตามแผ่นกรอง ท่อลมระบบปรับอากาศ โดยโอโซน จะสลายตัวกลับเป็นออกซิเจน ภายในเวลาไม่เกิน 3 - 6 ชั่วโมง



คุณสมบัติของเครื่องอบโอโซน OZ-20G

- ❑ ผลิตก๊าซโอโซนความเข้มข้นสูง
- ❑ ไม่ใช้สารเคมี
- ❑ ตั้งเวลาในการอบก๊าซ และหยุดทำงานเมื่อครบเวลา
- ❑ มีหน้าจอแสดงสถานะระดับความเข้มข้นของ ก๊าซโอโซน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
- ❑ ทำงานร่วมกับเครื่องสลายโอโซน OZ-NEU เพื่อเร่งการสลายตัวของโอโซนให้เร็วขึ้น
- ❑ สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นผลิตโอโซนได้ง่าย

การใช้งานเครื่อง

- ❑ อบก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส เช่น เชื้อไวรัส COVID-19 SARS MERS H5N1 ฯลฯ
- ❑ ขจัดเชื้อราอันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น
- ❑ ขจัดกลิ่นควันบุหรี่ภายในห้องพัก
- ❑ ขจัดกลิ่นสีและกลิ่นกาวทาเฟอร์นิเจอร์

วิธีใช้งานเครื่อง

1. ตั้งเวลาในการอบห้อง โดยประมาณเวลาและ ขนาดห้องดังนี้ (ควรศึกษาการตั้งเวลาเครื่อง โดยละเอียดจากคู่มือ)

 ห้องน้ำ 10-15 นาที	 ห้องนอน 20-40 นาที	 ออฟฟิศ 40-60 นาที
---	--	---

2. เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งไว้ ควรรอให้โอโซนสลายตัว ประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง หรือใช้เครื่องสลายโอโซน เร่งการสลาย เมื่อหน้าจอแสดง SAF จึงสามารถเข้า ใช้ห้องได้ตามปกติ
3. เมื่อความเข้มข้นโอโซนลดต่ำลงจนถึงระดับ ที่ปลอดภัย ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว **ห้ามใช้ขณะมีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้อง**



รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
รุ่น	OZ-20G
ปริมาณ การผลิต	20,000 mg/hr
ระบบไฟฟ้า	220 Vac / 50 Hz / 300 Watt
ความปลอดภัย	ไฟ LED บอกระดับความเข้มข้นของโอโซน
ปริมาณลม	215 ft ³ /min
น้ำหนัก	5 kgs

